



SLIM design by Alain Berteau



en

Swiveling stools designed around a powerful idea : integrating the footrest into the strong, minimalistic frame instead of hanging it from the seat. Its thin and distinctive allure makes it suitable for both residential and commercial uses. Height adjustable.

MATERIAL & PRODUCTION
Powder-coated steel frame with seat pads upholstered with eco-leather FLUKSO Accademia, long-lasting, abrasion resistant, easy-to-clean and pleasantly soft (flame retardant EN1021-1). Made in Belgium.

CARE INSTRUCTIONS
Clean with warm water. Oil, fat or ink stains must be removed immediately. Please do not use solvents, chloride, abrasives, chemical cleaning agents or wax polishes.

MOUNTING INSTRUCTIONS
Seat to be mounted on the structure with a hex key. Approximate mounting time: 5 min.

fr

Tabourets développés autour d'une idée simple et forte : intégrer le repose-pieds à une structure solide mais minimaliste au lieu de le suspendre à l'assise. Son allure fine et graphique, son encombrement réduit et son confort sont parfaitement adaptés aux usages résidentiels ou publics. La hauteur de ce tabouret pivotant est ajustable.

MATERIAUX ET PRODUCTION
Cadre en acier laqué (recouvrement époxy poudré mat). Coussin d'assise rembourré recouvert de cuir recyclé durable FLUKSO Accademia, facile à nettoyer et agréablement doux (retardateur de flamme EN1021-1). Fabriqué en Belgique.

CONSEILS D'ENTRETIEN
Nettoyer à l'eau tiède. Les huiles, graisses ou taches d'encre doivent être nettoyées immédiatement. Ne pas utiliser de solvants, abrasifs, ni de produits chimiques.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
Assise à monter sur la structure avec un clé hex. Temps de montage estimé : 5 min.

nl

Deze barkruk werd ontwikkeld vanuit een eenvoudig principe: de voetsteun integreren aan een minimalistisch, stevig structuur, in plaats van deze op te hangen aan het zitvlak. De fijne en grafische vormgeving, het gereduceerd volume en zitcomfort zijn perfect aangepast voor zowel huiselijk als openbaar gebruik. ...

MATERIALEN & PRODUCTIE
Onderstel van staal met matte, zwarte poedercoating.

...

ONDERHOUD
Reinigen met lauw water. Vlekken van olie, vet of inkt onmiddellijk verwijderen. Niet reinigen met solventhoudende producten, chemicaliën of schuurmiddelen.

MONTAGE
Benodigheden : Inbussleutel voor de bevestiging van het zitvlak.
Geschatte installatietijd : 5 min.

de

Ein Barhocker, der um eine einfache, aber starke Idee herum konzipiert wurden: die Integration der Fußstütze in die stabile und gleichzeitig minimalistische Struktur, die die übliche Aufhängung an der Sitzfläche ersetzt. Schlanke, graphische Optik, geringer Platzbedarf und hoher Komfort sind Eigenschaften, die ihn für die Nutzung sowohl im privaten Wohnbereich als auch in öffentlichen ...

MATERIAL & HERSTELLUNG
Rahmen aus lackiertem Stahl (Pulver-Epoxidbeschichtung, matt).


...

PFLEGEHINWEISE
Reinigung mit lauwarmem Wasser. Öl-, Fett- oder Tintenflecke sind sofort zu entfernen. Keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder chemische Produkte verwenden.

MONTAGEANLEITUNG:
Die Sitzfläche wird mit einem Sechskantschlüssel an der Struktur befestigt.
Geschätzte Montagezeit: 5 min.



BB



09.03.BB

1x 16kg
40x40x80cm